



周波数 DC~30GHz
 VSWR 1.35以下
 挿入損失(TYP) 0.40dB @30GHz
 温度範囲 0℃~+40℃
 外被減衰量(TYP) -80dB@0.5GHz
 -70dB@1GHz
 -60dB@2GHz
 -50dB@6GHz
 -40dB@8GHz
 -30dB@30GHz

型名/ロットラベル

ケーブル構造 (mm)

中心導体	φ0.51単線 SPCW
絶縁体	φ1.68 PTFE
外部導体1	φ2.2 銅
外部導体2	-
外部導体3	-
被覆	収縮チューブ(ポリオレフィン) 黒/透明
最小曲げ半径	-

※型式先頭5B…非RoHS対応品(共晶半田使用)
 7B…RoHS対応品(鉛フリー半田使用)



株式会社 キャンドックスシステムズ

RF技術で未来をリードする

〒361-0045 埼玉県行田市市押上町15-21
 TEL (048)564-0500 FAX (048)564-0501
 E-MAIL sales@candox.co.jp URL https://www.candox.co.jp/

TITLE		アイソレーションケーブル リジットタイプ 2.92(P)-2.92(J)			
UNIT	mm	Model No.		1 / 1	Rev2
SCALE	1:1	5B-002-129-140-85FB			
Revision	Date	Description			
Rev2	2024/9/17	外皮減衰量を訂正、追記			
Rev1	2022/9/30	作成			